

# PD IR 4360-8/ -24

## Der Einstieg ins Tagesgeschäft.

- Präsenzmelder mit 8m/ 24m Bewegungserfassung und  $\varnothing$ 6m/ 7m Präsenzerfassung zur Einbindung in ein KNX Bussystem
- Ideal für Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Montagefreundlich durch rundes Design und magnetische Halterung
- Starten des Programmiermodus aus der Distanz via Smart Remote Fernbedienung per App
- Vermessung nach sensNORM und externe Zulassung




4360-8



4360-24



 professional line



Starten des Programmiermodus aus der Distanz via Smart Remote Fernbedienung per App.



Infrarot-Sensoren mit 360° Erfassung



Reichweiten-Versionen mit  $\varnothing$  8 m und  $\varnothing$  24 m



Einbauhöhe bis zu 4 m

Präsenzmelder KNX

# PD IR 4360-8/ -24



## PD IR 4360-8 (Präsenzmelder, Ø 8 m)

### KNX

Unterputz, schwarz.....	4007841 086206
Unterputz, weiß.....	4007841 086213
Aufputz, schwarz.....	4007841 086169
Aufputz, weiß.....	4007841 086176
Deckeneinbau, schwarz.....	4007841 086183
Deckeneinbau, weiß.....	4007841 086190

## PD IR 4360-24 (Präsenzmelder, Ø 24 m)

### KNX

Unterputz, schwarz.....	4007841 086145
Unterputz, weiß.....	4007841 086152
Aufputz, schwarz.....	4007841 086107
Aufputz, weiß.....	4007841 086114
Deckeneinbau, schwarz.....	4007841 086121
Deckeneinbau, weiß.....	4007841 086138

### Präsenzmelder (PD)

- Bewegungs-, Präsenzerfassung und Lichtmessung
- Präsenzmelder-Funktion
- Voll- und Halbautomatik-Modus (COM1)
- Tastereingang (COM1)
- Schwarze und weiße Gehäusefarbe

### Technische Daten

Montagehöhe max. ....	4,00 m
Bewegung (MD+PD) .....	Ø 8 m / Ø 24 m
Präsenz (PD).....	Ø 6 m / Ø 7,5 m
Maße Unterputz.....	Ø 109 x 70 mm
Maße Aufputz.....	Ø 129 x 65 mm
Maße Deckeneinbau.....	Ø 109 x 138 mm


### KNX

Stromaufnahme in mA ..... 15 mA  
KNX Applikation ..... 2x Lichtausgang (ON/OFF, Dimmwert Szene), 2x Konstantlichtregelung mit Grundbeleuchtung, 1x Dämmerungsschalter, HLK, Präsenz, Logikgatter, Abwesenheit




Präsenzmelder mit KNX-Schnittstelle


### 3 Bauformen



Unterputz



Aufputz



Deckeneinbau